Ficha técnica del producto

Especificaciones



SUPRESOR DE PICOS T2 TIPO QO 25 KA 1F, 3H, 120/240 VCA

QO2175SB

Principal

Product	Módulo de protección contra sobretensiones
Range	SW60 QOD

Opcionales

Voltage Rating	120 V CA
MCOV	150 V 300 V
SCCR	100 kA
Joule Rating	900 J
Surge Current	25 kA
Voltage Protection Rating	700 V F - N 1500 V L-L
Nominal Discharge Current	10 kA
Response Time	< 50 ns
Protection Type	Fusible térmico
Power Consumption per Phase	500 mW
Number of Phases	1 fase
Wiring Configuration	3-hilos
Local Signalling	1 LED verde funcionamiento normal
destino de producto	load center QO
Height	94.0 mm
Width	38.1 mm
Depth	66.04 mm

Ambiente

Ambient Operating	-20…65 °C
Enclosure Rating	NEMA 2
Standards	UL 1449 CSA C22.2
Certifications	cULus

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.064 cm
Paquete 1 Ancho	7.620 cm
Paquete 1 Longitud	13.716 cm
Peso del empaque (Lbs)	172.365 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	9.0 cm
Paquete 2 Ancho	17.8 cm
Paquete 2 Longitud	17.8 cm
Paquete 2 Peso	639.6 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	14.732 cm
Paquete 3 Ancho	16.764 cm
Paquete 3 Longitud	42.418 cm
Paquete 3 Peso	6.069 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**108 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**107 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**14**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

QO2175SB

Image of product / Alternate images

Alternative

